



PWM24V | INTERNI: IP20 | ESTERNI: IP65



SPECIFICHE TECNICHE

Durata	fino a 100.000 ore (mantenimento lumen 60% a Ta=25°C)
Tensione - Frequenza	PWM 24V
Temperatura ambientale di esercizio (Ta)	-25°~ +60°C
Raffreddamento	Convenzionale
Installazione	A superficie
Controllo	1/3 canali dimming 24V

ASSORTIMENTO BASE

LL Flexi Line	
COLOR	Peso
LL FL L500-PCB-O67-300-72W-120-RGB-SC	1,00 Kg
MONOCHROME	
LL FL L500-PCB-O67-300-72W-120-W-SC	1,00 Kg
LL FL L500-PCB-O67-300-72W-120-N-SC	1,00 Kg

Striscia lineare con LED di alta potenza, ideata per illuminazione decorativa e d'accento. La flessibilità e la lunghezza variabile (angolo di taglio ogni 100 mm) consentono l'installazione su angoli e curve, senza interrompere l'effetto luminoso. Disponibile in versione RGB cambia colore o monocromatica. LL FLEXI LINE consente una gestione della regolazione del flusso e del cambio colore di altissima qualità. Realizzata con grado di protezione IP67, può essere installata indifferentemente in ambienti interni ed esterni. Funziona abbinata a LL DRIVER.

LL LINE UTILIZZA

LL POWER SUPPLY
LL CONTROL DRIVER

ACCESSORI

LL FL KIT MONTAGGIO
(5x end cup, 15x clip)

Esclusiva Area Italia

Progetto illuminotecnico, secondo norme UNI, incluso nel prezzo del prodotto



GARANZIA 5 ANNI

DIMENSIONI

5000mm



Hotel Hilton - Praga - Repubblica Ceca

CONFIGURAZIONE STANDARD

LL	FL	L	L500	500	PCB	O67	300	72W	120	RGB	SC
MOD.	COLLEGAMENTO	DIMENSIONI		COLORE	PROTEZIONE IP	NUMERO LED	ASSORBIMENTO	OTTICA	COLORE LED	LED CHIP/CRI	
FLEXI LINE	L PWM 24V	500	500mm lunghezza	PCB PCB Bianco	O67 esterni IP 67	300 300x LED	72W	120 120°	RGB	SC Single chip	